

Częstochowa, dnia 28 grudnia 2011 roku

L. Dz. 2024/NZI/2011  
Sprawa nr Z/46/NZP/2011

**Wykonawcy w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego  
na zakup i sukcesywną dostawę  
wyrobów lakierniczych dla potrzeb  
całego zakładu**

Zgodnie z § 13 pkt 8 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Zamawiający informuje, iż w dniu 22.12.2011 r., wpłynęła do Zamawiającego prośba o wyjaśnienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, o następującej treści;

**ZAPYTANIE 1:**

- 1) Podkład chlorokauczukowy tlenkowy - minia - czy chodzi o podkład chlorokauczukowy w kolorze czerwonym tlenkowym czy podkład antykorozyjny czerwony tlenkowy zwany potocznie minią
- 2) Podkład stalowy antykorozyjny dółto-złociasty - występuje tylko w opakowaniach 10l.
- 3) Emalie renowacyjne „Autorenowale” czerwony Ral 3000 - nie występuje w takim kolorze w gotowym w wyrobie.

**ODPOWIEDŹ 1:**

1. Zamawiający, określając podkład chlorokauczukowy tlenkowy - minia (z przeznaczeniem: antykorozyjnego gruntowania konstrukcji stalowych i innych) ma na myśli podkład antykorozyjny czerwony tlenkowy zwany potocznie minią.
2. Zamawiający, działając na podstawie § 13 ust. 10 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o. o., modyfikuje Tabelę Nr 1 „WYROBY LAKIERNICZE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (CZĘŚĆ I)” (załącznik nr 1 do SIWZ i załącznik nr 3 do formularza ofertowego)

### DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE:

|    |                                                                                                                                                 |                                                                                                    |   |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 9. | Podkład ftalowy antykorozyjny - żółto-złocisty <u>Przeznaczenie:</u> gruntowanie elementów stalowych i innych pod ftalowe emalie nawierzchniowe | PN-C-81901:2002 Atest higieniczny PZH<br>Opakowania blaszane jednorazowego użytku o pojemności 5 L | L | 220 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|

### OTRZYMUJE BRZMIENIE:

|    |                                                                                                                                                 |                                                                                                    |   |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 9. | Podkład ftalowy antykorozyjny - żółto-złocisty <u>Przeznaczenie:</u> gruntowanie elementów stalowych i innych pod ftalowe emalie nawierzchniowe | PN-C-81901:2002 Atest higieniczny PZH<br>Opakowania blaszane jednorazowego użytku o pojemności 10L | L | 100 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|

3. Zamawiający, działając na podstawie § 13 ust. 10 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o. o., modyfikuje Tabelę nr 2 „SAMOCHODOWE WYROBY LAKIERNICZE (CZĘŚĆ II)”, poz. 3 (załącznik nr 1 do SIWZ i załącznik nr 3 do formularza ofertowego):

### DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE:

|    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |   |     |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--|--|--|--|
| 3. | Emalia renowacyjna „Autorenołak” lub równoważna <u>Przeznaczenie:</u> odnawianie karoserii samochodowych i innych pojazdów lub ich elementów popielaty jasny F-602 | Zgodny z wymogami obowiązujących norm N-C-81607:1998 Atest higieniczny PZH<br>Opakowania blaszane lub plastikowe jednorazowego użytku o pojemności 1 L | L | 276 |  |  |  |  |
|    | Piaskowy (koreański)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |   | 36  |  |  |  |  |
|    | Biały F 210                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |   | 20  |  |  |  |  |
|    | czarny połysk                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |   | 20  |  |  |  |  |
|    | czarny matowy                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |   | 20  |  |  |  |  |
|    | czerwony RAL 3000                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |   | 50  |  |  |  |  |
|    | Kość słoniowa RAL 1015/L-87                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |   | 70  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |   | 60  |  |  |  |  |

### OTRZYMUJE BRZMIENIE:

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |   |     |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--|--|--|--|
| 3. | Emalia na bazie żywicy poliuretanowo-alkidowych PPG lub równoważna <u>Przeznaczenie:</u> do użytku wewnętrznego i zewnętrznego jako powłoka wykończeniowa na podłoża drewniane, stalowe i inne odpowiednio zagruntowane. Sposób nanoszenia: wałek. Dobre właściwości kryjące - max. po drugim przejściu (warstwie) | Zgodny z wymogami obowiązujących norm Atest higieniczny PZH<br>Opakowania blaszane lub plastikowe jednorazowego użytku o pojemności 1 L | L | 276 |  |  |  |  |
|    | Popielaty jasny połysk RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |   | 36  |  |  |  |  |
|    | Piaskowy połysk RAL 1017                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |   | 20  |  |  |  |  |
|    | Biały połysk RAL 9016                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |   | 20  |  |  |  |  |
|    | czarny połysk RAL 9005                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |   | 20  |  |  |  |  |
|    | czarny matowy RAL 9021                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |   | 50  |  |  |  |  |
|    | czerwony połysk RAL 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |   | 70  |  |  |  |  |
|    | Kość słoniowa RAL 1015                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |   | 60  |  |  |  |  |

Dodatkowo Zamawiający w tabeli 2 „SAMOCHODOWE WYROBY LAKIERNICZE (CZĘŚĆ II)” dodaje pozycję nr 10 w brzmieniu:

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |   |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 10. | Podkład jednoskładnikowy PPG lub równoważny zawierający pigmenty antykorozyjne na stal, pod emalie poliuretanowo - alkiłowe (poz.3)<br>Przeznaczenia :gruntowanie powierzchni żeliwnych i stalowych. Kolorystyka uzależniona od zamawianych emalii poliuretanowo - alkidowych (poz.3) | Zgodny z wymogami obowiązujących norm<br>Atest higieniczny PZH<br>Opakowania blaszane lub plastikowe jednorazowego użytku o pojemności:10 L | L | 120 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|

oraz w dniu 27 grudnia 2011 następnę zapytanie o treści:

#### ZAPYTANIE 2:

Prosimy o odpowiedź czy w tabeli 2: samochodowe wyroby lakiernicze w pozycji 1,2,9 należy wpisać w tabelę ilość potrzebnego materiału do wpu ilości lakierów, oraz szacunkować cenę, natomiast osobno, czy szacunkować cenę za 1 l gotowej emalii.

#### ODPOWIEDŹ 2:

Zamawiający, działając na podstawie § 13 ust. 10 Regulaminu udzielania zamówień na dostawę, usługi i roboty budowlane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o. o., modyfikuje Tabelę nr 2 „SAMOCHODOWE WYROBY LAKIERNICZE (CZĘŚĆ II)”, poz. 1 (załącznik nr 3 do formularza ofertowego):

#### **DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE:**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |    |     |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--|--|--|--|
| 1. | Farba epoksydowa podkładowa (chemoutwardzalna) szara 7047<br>Przeznaczenie: ochronne i antykorozyjne malowanie podwozi pojazdów jako powłoka samodzielna, jak również gruntowanie konstrukcji stalowych, ocynkowanych i aluminiowych pod nawierzchniowe emalie poliuretanowe<br>+ utwardzacz (w ilości zalecanej przez producenta farby epoksydowej) | Zgodny z wymogami obowiązujących norm<br>Atest higieniczny PZH<br>Opakowania blaszane lub plastikowe jednorazowego użytku o pojemności 20 kg dla farby epoksydowej i 5 kg dla utwardzacza | kg | 800 |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--|--|--|--|

#### **OTRZYMUJE BRZMIENIE:**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |    |     |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--|--|--|--|
| 1. | Farba epoksydowa podkładowa (chemoutwardzalna) szara 7047<br>Przeznaczenie: ochronne i antykorozyjne malowanie podwozi pojazdów jako powłoka samodzielna, jak również gruntowanie konstrukcji stalowych, ocynkowanych i aluminiowych pod nawierzchniowe emalie poliuretanowe<br>+ utwardzacz (w ilości zalecanej przez producenta farby epoksydowej) | Zgodny z wymogami obowiązujących norm<br>Atest higieniczny PZH<br>Opakowania blaszane lub plastikowe jednorazowego użytku o pojemności 20 kg dla farby epoksydowej i 5 kg dla utwardzacza | kg | 800 |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--|--|--|--|

W tabeli 2 w pozycjach 1,2 i 9 dla kalkulacji ceny oferty należy wpisać ilość utwardzacza, zalecanej przez producenta zaoferowanego wyrobu lakierniczego, podać cenę jednostkową tegoż produktu, a następnie skalkulować osobno jego wartość.

**Powyższe odpowiedzi i modyfikacje są dla wszystkich wykonawców wiążące.**

Wobec zaistnienia przesłanki przesunięcia terminu składania ofert, o której mowa w art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony z dnia 08 czerwca 2010 roku – Dz. U. z 2010 roku, Nr 113 poz. 759), Zamawiający przesuwa termin składania ofert z dnia 30.12.2011 r. na dzień **9.01.2012 r. do godziny 11.00.** Zmianie również ulega termin otwarcia ofert z dnia 30.12.2011 r., godz.12.00 na **9.01.2012 r. o godz.12.00.**

**KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO**

Zastępca Prezesa Zarządu

mgr inż. Michał Porada