

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

KOMPLEMENTACJA fabrycznie nowej koparko - ładowarki kołowej wraz z osprzętem

rok produkcji.....

marki / model.....

nr nadwozia

uwagi.....

.....

Lp.	PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE	Wypełnia wykonawca*	
1	Fabrycznie nowa koparko - ładowarka kołowa	TAK	NIE
2	Posiada aktualny certyfikat zgodności z normami CE Koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu; dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Z 2005r. nr. 108, poz. 908 z p. zm.), oraz wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 ze zm).	TAK	NIE
3	Masa własna		
4	Rodzaj silnika diesel	TAK	NIE
5	Moc silnika		
6	Norma emisji spalin - TIER 4, STAGE 3B	TAK	NIE
7	immobiliser	TAK	NIE
8	Skrzynia biegów maszyny manualna, przełączalna pod obciążeniem	TAK	NIE
9	Blokada mechanizmu różnicowego	TAK	NIE
10	Napęd na dwie osie z możliwością przełączenia napędu na jedną oś	TAK	NIE

11	Układ napędowy wyposażony w funkcje załączania napędu na cztery koła w trakcie hamowania	TAK	NIE
12	Koła przód 18", tył 26" lub 28"		
13	Przednia oś wychylna, przednie koła skrętne	TAK	NIE
14	Most tylny sztywny	TAK	NIE
15	Układ hydrauliczny o przepływie oleju (l/min)		
16	Układ hydrauliczny o ciśnieniu roboczym (bar)		
17	Kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS z poziomem hałasu do 80 dB	TAK	NIE
18	Kabina wyposażona w układ pneumatycznego zawieszenia lub amortyzatory gumowe		
19	Ogrzewanie w kabinie	TAK	NIE
20	Wycieraczki szyby przedniej i tylnej	TAK	NIE
21	Amortyzowany obrotowy fotel operatora z pasem bezpieczeństwa	TAK	NIE
22	Błotniki kół przednich, błotniki kół tylnych	TAK	NIE
23	światła drogowe, kierunkowskazy, światło ostrzegawcze (kogut) a także oświetlenie robocze z przodu i z tyłu ładowarki	TAK	NIE
24	Drzwi kabiny zamykane na klucz	TAK	NIE
25	Akustyczny sygnał ostrzegawczy jazdy do tyłu	TAK	NIE
26	Łyżka ładowarkowa wielofunkcyjna min 4w1o pojemności 1,00m ³ otwierana hydraulicznie z zębami i przesuwanymi widłami do załadunku palet	TAK	NIE
27	Udźwig ramienia ładowarki na pełną wysokość (kg)		
28	Wysokość załadunku łyżki ładowarkowej (mm)		
29	Koparko ładowarka musi posiadać system z równoległymi siłownikami przechylania łyżki, zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej	TAK	NIE
30	Wysyp i zamykanie łyżki realizowane za pomocą dwóch siłowników hydraulicznych	TAK	NIE

31	Łyżka koparkowa z zębami o szerokości 610mm lub 610mm		
32	Łyżka koparkowa z zębami o szerokości 250mm	TAK	NIE
33	Ramię koparki o głębokości kopania (mm)		
34	Min odległość kopania od podpór (mm)		
35	Min wysokość łyżki koparkowej podczas załadunku (mm)		
36	Kąt obrotu łyżki koparkowej		
37	Sterowanie układem koparkowym za pomocą dwóch dźwigni w standardzie ISO	TAK	NIE
38	Mechaniczny system przesuwu ramienia kopiącego	TAK	NIE
39	Pług do odśnieżania szerokość robocza 2600mm dwustronnie skrętny: prawo- lewo, hydraulicznie sterowany z kabiny operatora;	TAK	NIE
40	Szybkozłacz ładowarkowe (przednie)	TAK	NIE
41	Szybkozłacz koparkowe (tylne)	TAK	NIE
42	Podpory stabilizujące niezależne, wysuwane hydraulicznie	TAK	NIE
43	Panel operatorski powinien zawierać, co najmniej wskaźnik poziomu paliwa, temperaturę cieczy chłodzącej i licznik motogodzin (MTG)	TAK	NIE
44 G	Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka ostrzegawcza, zestaw podstawowych narzędzi	TAK	NIE
45	Instrukcję obsługi w języku polskim	TAK	NIE
46	Gwarancja na maszynę 24 miesięcy	TAK	NIE

Uwaga: *- niepotrzebne skreślić

*podpis osoby lub podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń*

woli w jego imieniu

.....

miejsowość i data